

# ERMS-NECKAR-BAHN-AG

EISENBAHNINFRASTRUKTUR AKTIENGESELLSCHAFT BAD URACH

## Bad Urach



Pfählerstraße 17, 72574 Bad Urach - Telefon (07125) 407434 - Telefax (07125) 407436

Anlage 12

### Verzeichnis Gefahrenbereich: Gleisabstände zu Bauwerken (an Brücken) - SAB -

Bauwerk	km	rechts	links	Vmax in Km/h	Gefahrenbereich (Sicherheitsraum) Mindestabstand in m (BVG D30 -VBG; §5 Abs. 2 und Abs. 6) in der Geraden	Geländerlänge r.d.B in m (DA zu § 5 Abs. 6)	Geländerlänge l.d.B in m (DA zu § 5 Abs. 6)	Trassierung	Maßnahme
Lauter 2225	21,888	2,20	2,50	50 (20)	2,40	10,10	10,10	Bogen	Bogen und Geländerlänge > 10 m; Beschilderung und Gefahranstrich am Geländer sw/ge l. d. B; Regelung Gleissperrung in SbV beachten; r. d. B Geländerabstand ausreichend
Doldenbach 2228	29,141	2,13	2,13	50 (20)	2,40	9,60	12,60	Bogen	Geländerlänge > 10 m; Beschilderung und Gefahranstrich am Geländer sw/ge l. und r. d. B; Regelung Gleissperrung in SbV beachten
Schmiechbrücke 2245	50,312	2,40	2,40	50	2,40	26,00	26,00	Bogen	Bogen und Geländerlänge > 10 m, Beschilderung und Gefahranstrich am Geländer sw/ge l. und r. d. B; Regelung Gleissperrung in SbV beachten
Schmiechbrücke 2250	55,665	2,30	2,40	50	2,40	21,00	21,00	Bogen	Bogen und Geländerlänge > 10 m, Beschilderung und Gefahranstrich am Geländer sw/ge l. und r. d. B veranlassen; Regelung Gleissperrung in SbV beachten

Alle Maße sind von der Gleisachse gemessen.

Beschilderung: „Achtung, Sicherheitsraum fehlt! Betreten der Brücke nur nach Sperrung durch den zuständigen Fahrdienstleiter / Zugleiter.“